

Detalles:

- ▶ Puerta con tableros de HDF
- ▶ 32 a 35 mm de espesor
- ▶ Diseños texturados
- ▶ Disponible hasta 2.13 m de altura
- ▶ Disponible en anchos de hasta 0.90 m.



Descripción	Recomendaciones de uso y mantenimiento
<p>Tableros de HDF (High Density Fiber) , comprimida con fibras de madera de alta densidad 1000 kg/m3. Estructura perimetral de madera de pino finger joint, calibrada y seca al 12% de humedad. Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de poliestireno expandido.</p>	<p>Para un mantenimiento rutinario (limpiar excesos de polvo) se recomienda limpiar con un paño húmedo. Se recomienda pintar cada dos años como mínimo, para preservar y mantener el producto en optima condición.</p>

Características		
Familia	Moldeadas	
Modelo	Moldeadas Modernas	
	Tableros de HDF termoformados, con diseños texturados	
Orientación Veta:	No aplica	
Ambientes	Interiores	
Medidas	Altura	2000 - 2130 mm
	Ancho	600 - 900 mm
	Espesor	32 - 35 mm
Tolerancias:	Espesor +/- 1mm, ancho y alto +/- 4mm	
Material del Tablero	Tableros de HDF termoformados	
Material de Largueros	Madera de pino	
Material de Travesaños	Madera de pino	
Opciones de Diseño	Lucero, Amparo, Amparo Texturada, Lisa	
Color	Primer Blanco, Amparo Text. en Blanco, Silver y Walnut	
Garantía	15 meses	

Garantía

Garantía de 15 meses a partir de fecha factura Globales, contra defectos de fabricación que de acuerdo a la carta de garantía y a juicio del departamento técnico provengan del proceso de fabricación o de los materiales utilizados.

No aplica Garantía:

- ▶ Ajustes sobre los cantos de la puerta
- ▶ Si la puerta sufre modificaciones a la estructura original
- ▶ Daños causados por el proceso de instalación de la puerta
- ▶ Deflectaciones por excesos de humedad producidos en el área de instalación
- ▶ Daños causados por manipulación
- ▶ Daños causados en obra, por condiciones de la misma

Almacenaje e Instalación

Recomendaciones de Instalación:

- ▶ Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra
- ▶ Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado
- ▶ Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo

Recomendaciones Almacenaje:

- ▶ Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- ▶ Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- ▶ Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- ▶ Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- ▶ Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- ▶ Almacenar en forma horizontal.
- ▶ No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- ▶ Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- ▶ Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.